

TEFCOLD CRU1015P

Chladicí bloková jednotka (10,1-15 m³)



Vlastnosti produktu

- chladicí bloková jednotka
- automatické odpařování kondenzátu
- digitální ovládání
- okolní teplota až +43 °C a 65 % vlhkost
- chladivo R290a
- nerezové opláštění

Chladicí bloková jednotka ke stavebnicovému boxu o objemu 10,1-15 m³ (-2 až +8 °C)

Chladicí bloková jednotka ke stavebnicovému boxu -2 až +8 °C.

Design a materiál		Parametry a obsah			Výkon a spotřeba		
Počet a typ dveří		Hustota izolace	kg/m ³	42	Denní spotřeba	kWh/24h	23.4
Exteriér	Nerezová ocel	Teplotní rozsah	°C	0 až +8	Roční spotřeba	kWh/rok	8541
Vnitřní osvětlení	LED	Klimatická třída		5	Příkon	W	560
		Hrubá / čistá váha	kg	96 / 86	Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50-60
		Hrubý / čistý objem	l				
Chlazení a funkce		Rozměry					
Typ ovládání	Elektronické	Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm				
Typ chlazení	Ventilované	Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	600 x 965 x 770			
Typ odtávání	Automatické, horkými parami	Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	1060 x 690 x 995			
		Přepravní kontejner	40 ks	68 stop			
Typ chladiva	R290						
Množství chladiva	g						
Termometr	Ano						